

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ AGIP DICREA 100



Производитель **AGIP (Италия)**
 Тип масла **Минеральное**
 Применение **Поршневые компрессоры**
 Индекс вязкости **97**
 Вязкость при 40°C, мм²/с **96,2**
 Вязкость при 100°C, мм²/с **10,9**
 Температура вспышки, °C **258**
 Температура застывания, °C **-12**
 Объем фасовки, кг **18**

6 555 р? руб.

Минеральное компрессорное масло **Agip Dicrea 100** произведено из высококачественных масел на парафиновой основе с добавлением антикоррозионных и антиокислительных присадок. Данное масло рекомендуется для поршневых компрессоров и отвечает самым высоким требованиям к смазочным материалам для такого типа оборудования. Не образует ржавчины, осадка, и других отложений. Обладает высокими антикоррозионными свойствами. **Agip Dicrea 100** может применяться для смазывания воздушных компрессоров, работающих в тяжелых условиях, при температурах нагнетаемого воздуха 200°C и выше.

Увеличение коксового числа (по методу DIN 51352 часть 2):								
- после окисления	%	0.4	0.5	1.0	1.1	1.2	-	-
Плотность при 15°C	кг/л	0.860	0.865	0.875	0.880	0.893	0.894	0.902

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- Масла серии AGIP DICREA имеют очень хорошую термоокислительную стабильность при высоких температурах, что подтверждается незначительным увеличением

коксообразных масляных отложений при испытаниях по методу DIN 51352 часть 2. Они не образуют осадков или углеродистых отложений на горячих частях компрессоров, что уменьшает вероятность залегания компрессионного кольца и закупорки каналов клапана. Серия масел AGIP DICREA имеет высокую стойкость к окислительному старению и не образует нагаров и отложений, что подтверждается результатами испытаний по методу R.O.C.O.T. (испытание на окисление, показывающее изменение стабильности к окислению масла, залитого в компрессор). Таким образом масла AGIP DICREA эксплуатируются в течение длительного времени в роторных компрессорах (лопастных и червячного типа).

- Эти масла не имеют тенденции по образованию ржавчины и отвечают требованиям ASTM D 665 A/B.
- Масла AGIP DICREA имеют очень хорошие противоизносные свойства и имеют 9 степень нагрузки по методу FZG. Противоизносные свойства играют решающую роль в смазке роторных компрессоров, наиболее подверженных износу, по сравнению с компрессорами возвратно-поступательного типа.
- Масла AGIP DICREA совместимы со всеми резиновыми уплотнителями, применяемыми в качестве прокладок в компрессорах.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- ISO-L-DAA
- ISO-L-DAG
- DIN 51506 VDL (32, 46, 68, 100, 150)
- DIN 51506 VBL (220 и 320)
- ATLAS COPCO
- CECCATO
- BOGE
- FINI
- INGERSOLL-RAND
- HATLAPA
- JML
- KAESER
- MATTEI
- NUOVO PIGNONE
- PNEUMOFOR