КОМПРЕССОР СЕРВИС
8-800-333-93-78
Звонок по России бесплатный!
info@comprrf.ru
г. Екатеринбург

DMD 300 CR

-10%

423 333 р?
руб.

Производитель **EKOMAK ()**
Вид оборудования **Винтовой компрессор**
Производ-ть, л/мин **3900 / 3550 / 3000 / 2600**
Давление, бар **7 / 8 / 10 / 13**
Мощность, кВт **22**
Объем ресивера, л **500**
На ресивере **да**
С осушителем **нет**
Тип двигателя **Электродвигатель**
Тип привода **ременной**
Безмасляный **нет**
С частотником **нет**
Тип компрессора **Стационарный**
Охлаждение **Воздушное**
Габариты, мм **1890x790x1790**
Вес, кг **640**

Компрессоры этой серии предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса, однако их отличает качество, эффективность и надежность, присущие крупному промышленному оборудованию. В России исторически сложилось так, что малые и средние предприятия как правило используют малоэффективные и шумные поршневые компрессоры.

Компрессоры этой серии предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса, однако их отличает качество, эффективность и надежность, присущие крупному промышленному оборудованию. В России исторически сложилось так, что малые и средние предприятия как правило используют малоэффективные и шумные поршневые компрессоры.

Винтовые компрессоры серии DIAMOND благодаря высокой эффективности, низкому уровню шума являются отличной заменой устаревших поршневых компрессорных установок.

Оборудование

- Основной мотор – трехфазный, асинхронный. Класс изоляции IP 54.
- Регулятор всасывания с фильтром для безопасного, полностью разгруженного старта и эффективной и экономичной работы.
- Компрессор с впрыском масла обеспечивает высокую рабочую надежность
- Дренаж масла через шаровой кран.
- Внешний сепаратор масла для обеспечения высокого качества выходного воздуха с низким содержанием масла.
- Масло охлаждается на больших замкнутых радиаторах для низкой температуры выходного СжВ. Радиатор легко очищается.
- Вентилятор с зависимым приводом.

Контроль

- пневмоэлектрическая система управления для простого управления и работы.
- автоматический выбор наиболее экономичного режима работы.
- вывод всех рабочих параметров и др. необходимой и дополнительной информации.
- надежная самозащита с ранним предупреждением и диагностикой ошибок для высокой рабочей надежности и доступности.
- система отображения и безопасности с функцией выключения при превышении допустимой температуры сжатия, при неисправностях мотора или аварийного давления системы.
- система управления позволяет повысить энергоэффективность компрессора.