

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ SHELL CORENA S3 R46-209л

**ЦЕНА:****0 р?** руб.Производитель **SHELL** ()Тип масла **Минеральное**Применение **Винтовые компрессоры**Индекс вязкости **46**Вязкость при 40°C, мм²/с **46**Вязкость при 100°C, мм²/с **6,9**Температура вспышки, °C **230**Температура застывания, °C **-30**Объем фасовки, кг **209**

Высококачественное **компрессорное масло Shell Corena S3 R 46** предназначено для эффективной смазки винтовых воздушных и ротационных пластинчатых компрессоров. Входящий в его состав новейший пакет присадок, позволяет обеспечить прекрасную эффективность работы и надежную защиту компрессоров, которые эксплуатируются при температурах нагнетаемого воздуха не более 100°C, с давлением 20 бар. Продукт совместим со всеми уплотнительными материалами, которые предназначены для применения с минеральными маслами.

Масло **Shell Corena S3 R 46** применяется в маслозаполненных воздушных компрессорах и в компрессорах, имеющих непосредственный впрыск масла, которые работают при температурах нагнетаемого воздуха не более 100°C при давлении 20 бар, а также в одно- или двухступенчатых винтовых воздушных компрессорах, работающих при тех же условиях.