

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ SHELL CORENA S3 R46



7 125 р? руб.

Производитель **SHELL** (Италия)

Тип масла **Минеральное**

Применение **Винтовые компрессоры**

Индекс вязкости **46**

Вязкость при 40°C, мм²/с **46**

Вязкость при 100°C, мм²/с **6,9**

Температура вспышки, °C **230**

Температура застывания, °C **-30**

Объем фасоки, кг **20**

Высококачественное **компрессорное масло Shell Corena S3 R 46** предназначено для эффективной смазки винтовых воздушных и ротационных пластинчатых компрессоров. Входящий в его состав новейший пакет присадок, позволяет обеспечить прекрасную эффективность работы и надежную защиту компрессоров, которые эксплуатируются при температурах нагнетаемого воздуха не более 100°C, с давлением 20 бар. Продукт совместим со всеми уплотнительными материалами, которые предназначены для применения с минеральными маслами.

Масло **Shell Corena S3 R 46** применяется в маслозаполненных воздушных компрессорах и в компрессорах, имеющих непосредственный впрыск масла, которые работают при температурах нагнетаемого воздуха не более 100°C при давлении 20 бар, а также в одно- или двухступенчатых винтовых воздушных компрессорах, работающих при тех же условиях.