

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ SHELL CORENA S4 R46-209Л

**ЦЕНА:****0 р? руб.**Производитель **SHELL** ()Тип масла **Минеральное**Применение **Винтовые компрессоры**Индекс вязкости **135**Вязкость при 40°C, мм²/с **46**Вязкость при 100°C, мм²/с **7,7**Температура вспышки, °C **230**Температура застывания, °C **-45**Объем фасоки, кг **209**

Компрессорное масло Shell Corena S4 R 46 изготавливается с использованием пакета присадок с уникальной технологией. Оно обладает прекрасными эксплуатационными свойствами при использовании в пластинчатых воздушных и маслозаполненных винтовых компрессорах. Shell Corena S4 R 46 производится на основе полиальфаолефинов, имеет длительный срок эксплуатации, обеспечивает эффективное и надежное смазывание компрессоров. Этот продукт совместим практически со всеми уплотнительными материалами, которые применяют в воздушных компрессорах.

Масло Shell Corena S4 R 46 применяется в ротационных пластинчатых и винтовых компрессорах, эксплуатируемых в сложных условиях, в турбоагнетателях ABB, которые применяются на средне- и низкооборотных дизельных двигателях наземных и судовых энергетических установок.

Shell Corena S4 R 46 обладает хорошей термической стабильностью, прекрасными поверхностными свойствами. Этот продукт эффективно и надежно предохраняет все внутренние металлические поверхности компрессоров от износа и коррозии. Благодаря наличию беззольного пакета противоизносных присадок, значительно увеличивается эксплуатируемое время редукторов и подшипников. Это масло быстро отделяет воздух из своего состава, не образует лишней пены, обеспечивает бесперебойную

стабильную работу при изменениях внешних условий, гарантирует надежный запуск механизмов и оборудования, бесперебойную подачу сжатого воздуха.