

## ALUP ALLEGRO 45



**ЦЕНА:** **0 р?** руб.

Производитель **ALUP** (  )  
Вид оборудования **Винтовой компрессор**  
Производ-ть, л/мин **2320 - 8100 / 2000 - 7020**  
Давление, бар **10 / 13**  
Мощность, кВт **45**  
На ресивере **нет**  
С осушителем **нет**  
Напряжение, В **380**  
Тип двигателя **Электродвигатель**  
Тип привода **прямой**  
Безмасляный **нет**  
С частотником **да**  
Шум **69**  
Тип компрессора **Стационарный**  
Охлаждение **Воздушное**  
Габариты, мм **1684x1060x1630**  
Вес, кг **925**

**Винтовые компрессоры Allegro 45** являются идеальным промышленным решением для подачи высококачественного сжатого воздуха для широкого ряда областей применения.

Результат непрерывных инвестиций в разработку продукции - компрессоры Allegro 45, созданные на основе инноваций, благодаря которым они выделяются среди аналогичных агрегатов.

Ознакомьтесь с инновационными особенностями и узнайте, как они обеспечивают максимальную эффективность, простое техническое обслуживание, низкий уровень шума и непревзойдённое охлаждение.

Высочайшая эффективность

- Компрессорный элемент собственной разработки.
- Трансмиссия с прямым приводом.

- Высокоэффективный радиальный вентилятор охлаждения.
- Высокоэффективный двигатель IE3, IP55/F.

#### Интеллектуальное управление

- Полноцветный HD-дисплей Air Control 5.1 с диагональю 3,5 дюйма.
- Интеллектуальное управление циклом разгрузки.
- Точная регулировка давления.
- Предупредительная индикация.
- План обслуживания с графической индикацией.
- Дополнительные возможности связи.

Компрессоры Allegro 31-75 также доступны со встроенным осушителем, который предоставляет значительные преимущества по сравнению с автономным осушителем:

- Отвод конденсата в источники сводит к минимуму коррозию трубопровода.
- Отдельный отсек осушителя гарантирует отсутствие температурного влияния со стороны компрессора
- Уменьшение занимаемой площади —  $\frac{1}{3}$  от автономного осушителя.
- Интеллектуальное управление осушителем с помощью контроллера Air Control 5.1.
- Более высокая рабочая температура по сравнению с автономной установкой.
- Одно техническое обслуживание для всей установки, уменьшение расходов на техническое обслуживание.
- Отсутствие расходов на монтаж.